

Verkorte gebruiksaanwijzing/Manual Vacuüm lifter

1. Zet de knop op 'on'. *Turn switch 'on'.*



2. De batterij indicator moet 'groen' zijn. *The battery indicator must be 'green'*



3. Wachten tot het signaal stopt.
Wait until the signal stops.



4. Druk de zuignap stevig tegen het te hijsen materiaal, pas daarna zet u de kraan op vast.
Put the suctionpad against the material you want to lift, after this you put the vacuum crane on 'fast'.



5. De vacuüm meter moet in het groen staan, nu bent u klaar om te hijsen. *The vacuüm meter needs, to be in the green area, "nog signal". You are ready to lift safely.*



6. Als u klaar bent met hijsen, controleer eerst goed of de last stevig en goed geborgd staat. Zet de kraan op los en druk op de los knop. Zet het apparaat alleen uit als u het apparaat niet meer gebruikt. *When you are done with securing the load properly, put the vacuum crane on 'lose', and losen by pressing the button. Only switch off the device if you will no longer use it.*



Let op:

- U bent zelf verantwoordelijk voor de risicoanalyse op de bouwplaats.
- Nooit onder de last lopen, gebruik boven de 1.8 meter een val beveiliging, ook bij een dubbel vacuüm systeem.
- Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Bij regen, wind en vorst niet hijsen.
- Reinig het rubber van de zuignap voor ieder gebruik met schoonmaak azijn.
- Het oppervlak van de last moet altijd schoon en droog zijn.
- Ga nooit zelf repareren aan dit apparaat, neem altijd contact op met de leverancier.

Pay attention:

- *You are responsible for the risk analysis on the construction site.*
- *Never walk under the load, use a fall protection above 1.8 meters, even with a double vacuum system.*
- *Always wear the correct personal protective equipment.*
- *Do not hoist in rain, wind and frost.*
- *Clean the rubber of the suction cup before use with nature cleaning vinegar.*
- *The surface of the load must always be clean and dry.*
- *Never repair this device yourself, always contact the supplier.*

